

VP-111AHD**990.000**

- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 3 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 20-30m

VP-121AHD**1.200.000**

- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 3 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 20-30m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-112AHD**1.100.000**

- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 3 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 20-30m

VP-122AHD**1.300.000**

- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 3 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 20-30m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-113AHD**1.600.000**

- 1.3 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@960P (1280x960)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 3 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 20-30m

VP-123AHD**1.750.000**

- 1.3 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@960P (1280x960)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 3 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 20-30m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-131AHD**1.300.000**

- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 4 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 30-40m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-141AHD**1.900.000**

- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 6 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 50-60m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-132AHD**1.400.000**

- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 4 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 30-40m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-142AHD**2.100.000**

- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 6 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 50-60m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-133AHD**1.900.000**

- 1.3 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@960P (1280x960)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 4 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 30-40m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-143AHD**2.700.000**

- 1.3 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@960P (1280x960)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 6 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 50-60m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-151AHD**1.100.000**

- 1.3 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@960P (1280x960)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Hỗ trợ các chức năng: Day / Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6, 8, 12)mm tùy chọn
- Hồng ngoại: 36 cái LED Ø5, khoảng cách hồng ngoại 15-20m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-152AHD**1.200.000**

- 1.3 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@960P (1280x960)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Hỗ trợ các chức năng: Day / Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6, 8, 12)mm tùy chọn
- Hồng ngoại: 36 cái LED Ø5, khoảng cách hồng ngoại 15-20m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-153AHD**1.650.000**

- 1.3 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@960P (1280x960)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 300-500m
- Hỗ trợ các chức năng: Day / Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6, 8, 12)mm tùy chọn
- Hồng ngoại: 36 cái LED Ø5, khoảng cách hồng ngoại 15-20m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-460AHD**2.200.000**

- Tích hợp công nghệ hiển thị hình ảnh 3 trong 1: AHD: 4CH 720P (AHD-L); DVR: 4CH D1; NVR: 1CH 1080P hoặc 1CH 720P + 3CH D1
- Sử dụng thuật toán nén hình ảnh tối ưu H.264
- Tích hợp hiển thị hình ảnh Full HD với cổng xuất hình VGA, HDMI, TV
- Tích hợp công nghệ hiển thị và kết nối đa dòng, giúp giảm tải băng thông
- Tích hợp công nghệ giám sát điện toán đám mây P2P
- Hỗ trợ 1 cổng SATA, dung lượng lưu trữ lên tới 3TB
- Hỗ trợ sử dụng kết hợp với trình duyệt Web, Smart Phone, Laptop
- Dễ dàng tìm kiếm và phát lại các đoạn ghi hình
- Giao diện hiển thị thân thiện, dễ dàng cài đặt và sử dụng

VP-461AHD**2.500.000**

- Tích hợp công nghệ hiển thị hình ảnh 3 trong 1: AHD: 4CH 720P (AHD-M); DVR: 4CH 960H; NVR: 2CH 1080P hoặc 4CH 720P
- Sử dụng thuật toán nén hình ảnh tối ưu H.264
- Tích hợp hiển thị hình ảnh Full HD với cổng xuất hình VGA, HDMI, TV
- Tích hợp công nghệ hiển thị và kết nối đa dòng, giúp giảm tải băng thông
- Tích hợp công nghệ giám sát điện toán đám mây P2P
- Hỗ trợ 1 cổng SATA, dung lượng lưu trữ lên tới 3TB
- Hỗ trợ sử dụng kết hợp với trình duyệt Web, Smart Phone, Laptop
- Dễ dàng tìm kiếm và phát lại các đoạn ghi hình
- Giao diện hiển thị thân thiện, dễ dàng cài đặt và sử dụng

VP-860AHD**2.900.000**

- Tích hợp công nghệ hiển thị hình ảnh 3 trong 1: AHD: 8CH 720P (AHD-L); DVR: 8CH D1; NVR: 4CH 720P
- Sử dụng thuật toán nén hình ảnh tối ưu H.264
- Tích hợp hiển thị hình ảnh Full HD với cổng xuất hình VGA, HDMI, TV
- Tích hợp công nghệ hiển thị và kết nối đa dòng, giúp giảm tải băng thông
- Tích hợp công nghệ giám sát điện toán đám mây P2P
- Hỗ trợ 1 cổng SATA, dung lượng lưu trữ lên tới 3TB
- Hỗ trợ sử dụng kết hợp với trình duyệt Web, Smart Phone, Laptop
- Dễ dàng tìm kiếm và phát lại các đoạn ghi hình
- Giao diện hiển thị thân thiện, dễ dàng cài đặt và sử dụng

VP-861AHD**3.900.000**

- Tích hợp công nghệ hiển thị hình ảnh 3 trong 1: AHD: 8CH 720P (AHD-M); DVR: 8CH 960H; NVR: 1CH 1080P hoặc 8CH 720P
- Sử dụng thuật toán nén hình ảnh tối ưu H.264
- Tích hợp hiển thị hình ảnh Full HD với cổng xuất hình VGA, HDMI, TV
- Tích hợp công nghệ hiển thị và kết nối đa dòng, giúp giảm tải băng thông
- Tích hợp công nghệ giám sát điện toán đám mây P2P
- Hỗ trợ 2 cổng SATA, dung lượng lưu trữ lên tới 3TB
- Hỗ trợ sử dụng kết hợp với trình duyệt Web, Smart Phone, Laptop
- Dễ dàng tìm kiếm và phát lại các đoạn ghi hình
- Giao diện hiển thị thân thiện, dễ dàng cài đặt và sử dụng

VP-1660AHD**5.900.000**

- Tích hợp công nghệ hiển thị hình ảnh 3 trong 1: AHD: 16CH 720P (AHD-L); DVR: 16CH D1; NVR: 1CH 1080P + 8CH 720P
- Sử dụng thuật toán nén hình ảnh tối ưu H.264
- Tích hợp hiển thị hình ảnh Full HD với cổng xuất hình VGA, HDMI, TV
- Tích hợp công nghệ hiển thị và kết nối đa dòng, giúp giảm tải băng thông
- Tích hợp công nghệ giám sát điện toán đám mây P2P
- Hỗ trợ 2 cổng SATA, dung lượng lưu trữ lên tới 6TB
- Hỗ trợ sử dụng kết hợp với trình duyệt Web, Smart Phone, Laptop
- Dễ dàng tìm kiếm và phát lại các đoạn ghi hình
- Giao diện hiển thị thân thiện, dễ dàng cài đặt và sử dụng

VP-1661AHD**9.500.000**

- Tích hợp công nghệ hiển thị hình ảnh 3 trong 1: AHD: 16CH 720P (AHD-M); DVR: 16CH 960H; VR: 4CH 1080P hoặc 1CH 720P + 8CH 720P
- Sử dụng thuật toán nén hình ảnh tối ưu H.264
- Tích hợp hiển thị hình ảnh Full HD với cổng xuất hình VGA, HDMI, TV
- Tích hợp công nghệ hiển thị và kết nối đa dòng, giúp giảm tải băng thông
- Tích hợp công nghệ giám sát điện toán đám mây P2P
- Hỗ trợ 4 cổng SATA, dung lượng lưu trữ lên tới 6TB
- Hỗ trợ sử dụng kết hợp với trình duyệt Web, Smart Phone, Laptop
- Dễ dàng tìm kiếm và phát lại các đoạn ghi hình
- Giao diện hiển thị thân thiện, dễ dàng cài đặt và sử dụng

VP-101CV**1.500.000**

- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 36 cái LED Ø5. Khoảng cách hồng ngoại: 15m-20m

VP-111CVI**1.800.000**

- 2.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@1080P (1920x1080)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 36 cái LED Ø5. Khoảng cách hồng ngoại: 15m-20m

VP-102CVI**1.900.000**

- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 12 cái LED Ø5. Khoảng cách hồng ngoại: 15m-20m

VP-113CVI**1.900.000**

- 2.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@1080P (1920x1080)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 3 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 20-30m

VP-103CVI**1.600.000**

- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 3 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 20-30m

VP-201CVI**2.200.000**

- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 24 cái LED Ø5. Khoảng cách hồng ngoại: 10m-15m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-203CVI**1.780.000**

- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 3 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 30m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-202CVI**3.600.000**

- 2.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@1080P (1920x1080)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 24 cái LED Ø5. Khoảng cách hồng ngoại: 10m-15m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-213CVI**2.080.000**

- 2.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@1080P (1920x1080)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 3 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 20-30m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-204CVI**1.950.000**

- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 4 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 40m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-214CVI**2.300.000**

- 2.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@1080P (1920x1080)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 4 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 30-40m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-205CVI**2.200.000**

- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 6 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 60m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-206CVI**2.300.000**

- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 3 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 20-30m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-215CVI**2.500.000**

- 2.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@1080P (1920x1080)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 6 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 20-30m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-216CVI**2.900.000**

- 2.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@1080P (1920x1080)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 3 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 20-30m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-207CVI**2.500.000**

- 1.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@720P (1280x720)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 3 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 20-30m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-217CVI**3.000.000**

- 2.0 Megapixel
- Độ phân giải 25/30fps@1080P (1920x1080)
- Đường truyền với tốc độ cao và khoảng cách truyền dài 500-700m
- Độ phân giải HD với độ nét cao
- Hỗ trợ các chức năng : Day/Night (ICR), AWB, AGC, BLC, 3D-DNR
- Ống kính cố định 3.6mm (6mm, 8mm, 12mm tùy chọn)
- Hồng ngoại: 3 cái LED Array. Khoảng cách hồng ngoại: 20-30m
- Hỗ trợ IP66
- Đã bao gồm sẵn chân đế

VP-301CVI

9.500.000

MINI SPEED DOME



PTZ HD-CVI 1.0 Megapixel

Camera

- Sử dụng ống kính Zoom quang học 10X
- Ghi hình tại độ phân giải 720P lên tới 50fps
- Hỗ trợ giao diện OSD với nhiều ngôn ngữ, giúp dễ dàng thao tác và thiết lập
- Tích hợp các chức năng thông minh: Tự động cân bằng sáng AWB; Chống ngược sáng (WDR); Công nghệ giảm nhiễu và tái tạo tông màu (3-DNR) giúp hình ảnh hiển thị rõ và chân thật nhất
- Hỗ trợ các chức năng: Day/Night (ICR), Auto Iris, Auto Focus, HLC, BLC, Mirror
- Sử dụng công nghệ LED ARRAY, tầm phát hồng ngoại lên tới 80m

Dome

- Tốc độ quay ngang tối đa 240°/s, Quay ngang liên tục 360° không điểm mù
- Cho phép thiết lập tối đa 128 điểm giám sát, 5 vùng giám sát tự động, 8 vùng giám sát lịch trình, 5 vùng giám sát và ghi hình theo lịch trình.
- Tích hợp công nghệ thông minh: Tự động phục hồi các lịch trình giám sát và trạng thái của camera sau khi mất điện, rút nguồn.
- Tích hợp công nghệ điều khiển 3D thông minh trên đầu ghi CVI Vantech
- Sử dụng công nghệ chống bụi và chống nước IP66
- Dễ dàng lắp đặt và tương thích với hệ thống giám sát CVI

VP-303CVI

16.000.000

HIGH SPEED DOME



PTZ HD-CVI 1.0 Megapixel

Camera

- Sử dụng ống kính Zoom quang học 36X
- Ghi hình tại độ phân giải 720P lên tới 50fps
- Hỗ trợ giao diện OSD với nhiều ngôn ngữ, giúp dễ dàng thao tác và thiết lập
- Tích hợp các chức năng thông minh: Tự động cân bằng sáng AWB; Chống ngược sáng (WDR); Công nghệ giảm nhiễu và tái tạo tông màu (3-DNR) giúp hình ảnh hiển thị rõ và chân thật nhất
- Hỗ trợ các chức năng: Day/Night (ICR), Auto Iris, Auto Focus, HLC, BLC, Mirror
- Sử dụng công nghệ LED ARRAY, tầm phát hồng ngoại lên tới 100m

Dome

- Tốc độ quay ngang tối đa 240°/s, Quay ngang liên tục 360° không điểm mù
- Cho phép thiết lập tối đa 255 điểm giám sát, 5 vùng giám sát tự động, 8 vùng giám sát lịch trình, 5 vùng giám sát và ghi hình theo lịch trình.
- Tích hợp công nghệ thông minh: Tự động phục hồi các lịch trình giám sát và trạng thái của camera sau khi mất điện, rút nguồn.
- Tích hợp công nghệ điều khiển 3D thông minh trên đầu ghi CVI Vantech
- Sử dụng công nghệ chống bụi và chống nước IP66
- Dễ dàng lắp đặt và tương thích với hệ thống giám sát CVI

DIGITAL VIDEO RECORDER

VP-864CVI**3.900.000**

- 4 CH CVI + 4 CH IP Full 1080P
- Chuẩn nén hình ảnh H.264
- Tất cả các kênh ghi hình ở độ phân giải HD 1080P
- Hỗ trợ cổng xuất màn hình VGA và HDMI
- Tất cả các kênh đều dễ dàng xem lại với chế độ tìm kiếm thông minh
- Hỗ trợ 2 cổng SATA, dung lượng lên đến 6TB. Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0
- Hỗ trợ giám sát qua internet với: trình duyệt IE, điện thoại, máy tính

VP-450CVI**3.980.000**

- 4 CH 720P
- Chuẩn nén hình ảnh H.264
- Tất cả các kênh ghi hình ở độ phân giải HD 720P
- Hỗ trợ cổng xuất màn hình VGA và HDMI
- Tất cả các kênh đều dễ dàng xem lại với chế độ tìm kiếm thông minh
- Hỗ trợ 1 cổng SATA, dung lượng lên đến 3TB. Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0
- Hỗ trợ giám sát qua internet với: Web viewer, PSS, DMSS

VP-868CVI**5.990.000**

- 8 CH CVI + 4 CH IP Full 1080P
- Chuẩn nén hình ảnh H.264
- Tất cả các kênh ghi hình ở độ phân giải HD 1080P
- Hỗ trợ cổng xuất màn hình VGA và HDMI
- Tất cả các kênh đều dễ dàng xem lại với chế độ tìm kiếm thông minh
- Hỗ trợ 2 cổng SATA, dung lượng lên đến 6TB. Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0
- Hỗ trợ giám sát qua internet với: trình duyệt IE, điện thoại, máy tính

VP-453CVI**11.600.000**

- 4 CH 1080P
- Chuẩn nén hình ảnh H.264
- Tất cả các kênh ghi hình ở độ phân giải HD 1080P
- Hỗ trợ cổng xuất màn hình VGA, HDMI và TV
- Tất cả các kênh đều dễ dàng xem lại với chế độ tìm kiếm thông minh
- Hỗ trợ 2 cổng SATA, dung lượng lên đến 6TB. Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0
- Hỗ trợ giám sát qua internet với: Web viewer, PSS, DMSS

VP-850CVI**5.980.000**

- 8 CH Full 720P
- Chuẩn nén hình ảnh H.264
- Tất cả các kênh ghi hình ở độ phân giải HD 720P
- Hỗ trợ cổng xuất màn hình VGA và HDMI
- Tất cả các kênh đều dễ dàng xem lại với chế độ tìm kiếm thông minh
- Hỗ trợ 1 cổng SATA, dung lượng lên đến 3TB. Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0
- Hỗ trợ giám sát qua internet với: Web viewer, PSS, DMSS

VP-851CVI**13.000.000**

- 8 CH 720P
- Chuẩn nén hình ảnh H.264
- Tất cả các kênh ghi hình ở độ phân giải HD 720P
- Hỗ trợ cổng xuất màn hình VGA, HDMI và TV
- Tất cả các kênh đều dễ dàng xem lại với chế độ tìm kiếm thông minh
- Hỗ trợ 2 cổng SATA, dung lượng lên đến 6TB. Hỗ trợ 2 cổng USB 2.0
- Hỗ trợ giám sát qua internet với: Web viewer, PSS, DMSS

VT-6200W**2.400.000****Network Camera**

- Cảm biến ảnh 1/4" CMOS
- Ống kính cố định: (f=3.6mm)/F1.2
- Quay ngang: 355° / Dọc: 120°
- Chuẩn nén: MPEG4, M-JPEG
- Độ phân giải ảnh: QVGA (320 x 240), VGA (640 x 840)
- Mức sáng tối thiểu: 0.1 Lux/F1.2
- Hiển thị và ghi hình: 25 fps (PAL)
- Hỗ trợ kết nối không dây wifi
- Hỗ trợ tính năng PnP (Plug and Play)
- Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài
- Hỗ trợ Audio 2 chiều
- Hỗ trợ HTTP, TCP/IP, DHCP, DDNS...
- Hồng ngoại sử dụng 12 cái LED Ø5, tầm xa 15m
- Nguồn: DC12V 1500mA

VP-01VD**4.500.000****Video Doorphone**

- Bộ chuông cửa màn hình màu 4.3" TFT Digital
- Màn hình màu 4.3" sử dụng công nghệ đèn Led tiên tiến giúp hình ảnh hiển thị đẹp và sắc nét
 - Với thiết kế mới mỏng, trang nhã, thân thiện với người sử dụng
 - Âm thanh trung thực, có các phím điều chỉnh âm lượng phù hợp với môi trường xung quanh
 - Hỗ trợ kết nối lên tới 2 màn hình khác nhau trong căn hộ
 - Kết nối được 2 camera quan sát xem trực tiếp trên màn hình
 - Hỗ trợ kết hợp với khóa điện từ để mở cửa
 - Sử dụng dây cáp 4 lõi hoặc Cat 5e, với khoảng cách kết nối lên tới 150m
 - Nguồn điện sử dụng DC15V

VP-02VD**6.500.000****Video Doorphone**

- Bộ chuông cửa màn hình màu 7" TFT Digital
- Màn hình màu 7" sử dụng công nghệ đèn Led tiên tiến giúp hình ảnh hiển thị đẹp và sắc nét
 - Với thiết kế mới mỏng, trang nhã, thân thiện với người sử dụng
 - Âm thanh trung thực, có các phím điều chỉnh âm lượng phù hợp với môi trường xung quanh
 - Hỗ trợ kết nối lên tới 2 màn hình khác nhau trong căn hộ
 - Kết nối được 2 camera quan sát xem trực tiếp trên màn hình
 - Hỗ trợ kết hợp với khóa điện từ để mở cửa
 - Sử dụng dây cáp 4 lõi hoặc Cat 5e, với khoảng cách kết nối lên tới 150m
 - Nguồn điện sử dụng DC15V

VP-4540

9.900.000

MINI SPEED DOME

**Camera**

- Sử dụng ống kính Zoom quang học 10X
- Ghi hình và hiển thị với độ phân giải D1 lên tới 30fps
- Hỗ trợ OSD với nhiều ngôn ngữ, giúp dễ dàng thao tác và thiết lập
- Tích hợp các chức năng thông minh: Tự động cân bằng sáng AWB; Chống ngược sáng (BLC); Công nghệ giảm nhiễu và tái tạo tông màu (2-DNR) giúp hình ảnh hiển thị rõ và chân thật nhất
- Hỗ trợ các chức năng: Day/Night (ICR), Auto Iris, Auto Focus, HLC, Mirror
- Sử dụng công nghệ LED ARRAY, tầm phát hồng ngoại lên tới 80m

Dome

- Tốc độ quay ngang tối đa 240°/s, Quay ngang liên tục 360° không điểm mù
- Cho phép thiết lập tối đa 128 điểm giám sát, 5 vùng giám sát tự động, 8 vùng giám sát lịch trình, 5 vùng giám sát và ghi hình theo lịch trình.
- Tích hợp công nghệ thông minh: Tự động phục hồi các lịch trình giám sát và trạng thái của camera sau khi mất điện, rút nguồn.
- Hỗ trợ công nghệ che vùng giám sát
- Sử dụng công nghệ chống bụi và chống nước IP66
- Dễ dàng lắp đặt và tương thích với hệ thống giám sát NVR

VP-4451

20.900.000



- Zoom quang học 23X, Cảm biến ảnh 1/4" Super HAD CCD II, 540 TV Lines, 25fps tại D1(4CIF), IP66

Camera

- Chức năng DSP nâng cao mang lại độ phân giải cao ngay cả khi ánh sáng yếu
- Độ phân giải cao 540 TV Lines
- Độ sáng tối thiểu 0.1Lux@F1.6 (màu), 0Lux@F1.6 (Trắng/Đen)
- Zoom quang học (f=3.9~89.7mm/F1.6~2.7)
- Giải mã hình ảnh H.264 & Đa luồng, chụp ảnh tĩnh JPEG
- 25 fps tại D1(4CIF) / HD1(2CIF) / CIF / VGA
- Day/Night (ICR), DNR (2D&3D), Auto Iris, Auto focus, AWB, AGC, BLC
- Tích hợp Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) & DMSS

Dome

- Tốc độ quay ngang tối đa 300°/s, Quay ngang liên tục 360° không điểm mù
- Tối đa 255 điểm presets, 5 auto scans, 8 tours, 5 patterns
- Chức năng nghỉ: Gọi preset/tour và các hoạt động khác sau khoảng thời gian nghỉ định trước
- Hiển thị OSD với nhiều ngôn ngữ khác nhau
- Tích hợp 2/1 kênh báo động vào/ra
- Chuẩn bảo vệ với mọi thời tiết IP67

VP-4452

24.200.000



- Zoom quang học 23X, Cảm biến ảnh 1/4" EXview HAD CCD II, Effo-S, 600 TV Lines , 25fps tại D1(4CIF), IP66

Camera

- Chức năng DSP nâng cao mang lại độ phân giải cao ngay cả khi ánh sáng yếu
- Độ phân giải cao 600 TV Lines
- Độ sáng tối thiểu 0.1Lux@F1.6 (màu), 0Lux@F1.6 (Trắng/Đen)
- Zoom quang học (f=3.9~89.7mm/F1.6~2.7)
- Giải mã hình ảnh H.264 & Đa luồng, chụp ảnh tĩnh JPEG
- 25 fps tại D1(4CIF) / HD1(2CIF) / CIF / VGA
- Day/Night (ICR), DNR (2D&3D), Auto Iris, Auto focus, AWB, AGC, BLC
- Tích hợp Web server, NVR, CMS (PSS/DSS) & DMSS

Dome

- Tốc độ quay ngang tối đa 300°/s, Quay ngang liên tục 360° không điểm mù
- Tối đa 255 điểm presets, 5 auto scans, 8 tours, 5 patterns
- Chức năng nghỉ: Gọi preset/tour và các hoạt động khác sau khoảng thời gian nghỉ định trước
- Hiển thị OSD với nhiều ngôn ngữ khác nhau
- Tích hợp 2/1 kênh báo động vào/ra
- Chuẩn bảo vệ với mọi thời tiết IP67

VIR-110

2.500.000



- Sử dụng công nghệ LED mới siêu sáng, nâng cao chất lượng hình ảnh giám sát về ban đêm
- Sử dụng 6 LED Ø 20 siêu sáng
- Khoảng cách phát hồng ngoại lên tới 80m
- Thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời
- Nguồn điện sử dụng AC / DC12 - 24V

VIR-150

3.400.000



- Sử dụng công nghệ LED mới siêu sáng, nâng cao chất lượng hình ảnh giám sát về ban đêm
- Sử dụng 12 LED Ø 20 siêu sáng
- Khoảng cách phát hồng ngoại lên tới 150m
- Thích hợp sử dụng trong nhà và ngoài trời
- Nguồn điện sử dụng AC110-220V

NKC-485

176.000



Bộ chuyển đổi (convertor), ngõ vào RS232 ngõ ra RS485

SAD-01

1.100.000



- Bộ giải mã tín hiệu điều khiển (decoder)
- Ngõ ra RS 485, nhiều giao thức điều khiển cho 256 thiết bị có địa chỉ riêng biệt từ 0 đến 255 (256 device). Dùng cho chân xoay (220VAC & 24VAC) và ống kính zoom

A-011

150.000

Ngõ vào: AC 220V / 50HZ
- Ngõ ra: DC 12V-1000mA



A-012

180.000

Ngõ vào: AC 220V / 50HZ
- Ngõ ra: DC 12V-2000mA



A-022

260.000

Ngõ vào: AC 220V / 50HZ
- Ngõ ra: DC 12V-2000mA



A-023

295.000

Ngõ vào: AC 220V / 50HZ
Ngõ ra: DC 12V - 3000mA



A-025

350.000

Ngõ vào: AC 220V / 50HZ
Ngõ ra: DC 12V - 5000mA

